



石材用研磨剤

グロスアップ400

安心・安全な
中性ポリッシュパウダー

研磨剤

粉末タイプ

■液性/pH:7.0 (中性)
■正味量/340g

商品概要

石材を選ばず使用できる中性研磨剤です。石材の状態によって400・800・プロと使い分けて使用してください。中性な上、少量の水で施工できるので後処理も簡単です。400は、プロの前処理に最適です。小さな傷などを消すのでマット仕上げ用としても使用できます。赤パッドでの使用をお勧めします。

準備する道具

施工時:スプレー・ポリッシャー・赤パッド(白パッド)
回収時:スクイジー・ウェットバキューム等

使用方法

- 1.1㎡ずつ作業を行います。
 - 2.軽く全体に水をスプレーします。
 - 3.1㎡に10～20gのパウダーを撒きます。(パッドにパウダーが付着していくので徐々に撒く量を減らしてください)
 - 4.赤パッドをポリッシャーに装着してください。
 - 5.ゆっくりと4往復ポリッシャーを回しバフかけをします。
 - 6.以上の工程を繰り返しフロアが乾燥しないように水を足しながら作業してください。
 - 7.作業終了後は水分を回収し表面を拭きあげます。
- *マット仕上げの仕上げ用として使用する場合、4の工程で白パッドを装着してください。

使用量

1㎡につき約10～20g

*仕上がり例(ピアンコ):グロスチェッカーの数値で25前後

*グロスアップシリーズを組み合わせる場合は、400、800、プロの順で使用してください。

- メタルや金属部分など、クリーニングしない場所はしっかりマスキングしてください。
- 使用前に必ず目立たない所でテストをしてください。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- 使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

MADE IN U.S.A.

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.



日本総代理店

S.M.S.
Japan

株式会社S.M.S.Japan

〒223-0057

横浜市港北区新羽町695-3

電話:045-717-5225

FAX:045-717-5227

<http://www.smsjapan.jp>