



石材用研磨剤

グロスアッププロ

安心・安全な
中性ポリッシュパウダー

研磨剤

粉末タイプ

■液性/pH:7.0 (中性)
■正味量/340g

商品概要

石材を選ばず使用できる中性研磨剤です。石材の状態によって400・800・プロと使い分けてください。中性な上、少量の水で施工できるので後処理も簡単です。プロは、簡単な施工で極小の傷や小さな浸食を埋めて、鏡面仕上げが可能な特殊なパウダーです。白パッド、もしくはナチュラルヘアーパッドで使用してください。

準備する道具

施工時:スプレー・ポリッシャー・白パッド
回収時:スクイジー・ウェットバキューム等

使用方法

- 1.1㎡ずつ作業を行います。
- 2.全体にごく少量の水をスプレーします。
- 3.1㎡に10～20gのパウダーを撒きます。(パッドにパウダーが付着していくので徐々に撒く量を減らしてください)
- 4.白パッドをポリッシャーに装着してください。
- 5.ゆっくりと4往復ポリッシャーを回しバフかけをします。この時、表面がほぼ乾燥する程度が理想です。
- 6.以上の工程を繰り返してください。
- 7.作業終了後は水分を回収し表面を拭きあげます。

使用量

1㎡につき約10～20g

*仕上がり例(ビアンコ):グロスチェッカーの数値で90前後

*グロスアップシリーズを組み合わせる場合は、400、800、プロの順で使用してください。

- メタルや金属部分など、クリーニングしない場所はしっかりマスキングしてください。
- 使用前に必ず目立たない所でテストをしてください。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- 使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

MADE IN U.S.A.

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.



日本総代理店

S.M.S.
Japan

株式会社S.M.S.Japan

〒223-0057

横浜市港北区新羽町695-3

電話:045-717-5225

FAX:045-717-5227

<http://www.smsjapan.jp>