



石材用クリーナー プロアシド

水あかにも有効な
強酸クリーナー

クリーナー

液体タイプ

■液性/pH:1.0 (酸性)
■正味量/3.8L

商品概要

ハードフロア用強酸クリーナーです。水あか・石鹼カス・目地のくすみ・エフロ等を取り除きます。スルファミン酸が主成分で、GSR・EZクリーンの前処理剤としても最適です。

使用方法

- 1.メタルや金属部分などクリーニングしないところは、マスキングなどでしっかりと養生してください。
- 2.スプレーヤーやスポンジ、モップなどでプロアシドを塗布してください。
- 3.ブラシやポリッシャーでアジテーション(摩擦)をかけてください。
- 4.ウェットバキュームやモップ、スポンジで回収した後、HDプロクリーンを30~50倍希釈したもので軽くモップをかけるか、スポンジで中和させてください。
- 5.きれいな水で表面をリンスしてください。
- 6.ウェットバキュームや乾いたタオル、モップなどでよく拭き取ってください。
- 7.その後使用した機材、道具をしっかりと水でリンスしてください。
- 8.養生を取り除いて作業は終了です。
- 9.クリーニング後のメンテナンスの為に、目地をシミやあせから守る為にプロテクター剤で保護してください。STGまたはストーンガーディアンがお勧めです。一年中美観を保つためには、日常清掃にクリーン&プロテクトを使用することをお勧めします。

希釈率

6倍~原液(水1Lに対し約170ml~原液)

注意

強酸なので大理石など酸に弱い石材には使用できません。

- メタルや金属部分など、クリーニングしない場所はしっかりマスキングしてください。
- 使用前に必ず目立たない所でテストをしてください。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- 使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

MADE IN U.S.A.

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.

日本総代理店
S.M.S.
Japan

株式会社S.M.S.Japan
〒223-0057
横浜市港北区新羽町695-3
電話:045-717-5225
FAX:045-717-5227
<http://www.smsjapan.jp>