



石材用シミ取り剤

ステインマジック石材用

シミ取り剤

液体タイプ

石材用有機系シミ取り剤

■液性/pH:9.0 (アルカリ性)

■正味量/480ml×2

商品概要

ハードフロアについたコーヒーやワインまた花びらなどの有機系のシミを消す洗剤です。A液とB液を1:1に混ぜ合わせたものにシミ取り補助剤のプロポを入れて使用します。リンサーによる回収作業は不要です。

使用方法

- 1.シミ部分をよくクリーニングし乾燥させてください。
- 2.A液とB液を1:1で混ぜ合わせてください。
- 3.混合液にシミ取り補助剤のプロポを適量入れてください。
- 4.ジェル状になるのでシミに対して湿布をしてください。
- 5.シミによって反応時間が異なるのでシミが消えたら湿布を外しジェル取り除いてください。
- 6.最後に水拭きをしてください。

希釈率

原液使用。A液とB液を1:1で混ぜ合わせ1時間以内に使用。

注意

- ◆A液とB液を混ぜ合わせてから1時間で効果がなくなります。混合液は1時間以内に使用するか、スプレーするだけで1:1の割合で噴霧できる専用のスプレーヤー【ダブルスプレー】をご使用ください。
- ◆混合液をスプレーヤーなどに入れて使用する場合、使用時以外は必ずキャップを外して内圧がかからないようにしてください。爆発などの事故の原因になります。

劇物



専用の2液用スプレーヤー
ダブルスプレー
をご使用になると、
混ぜ合わせる
必要がなく簡単にお取扱い
ができます。

- 金属部分など、クリーニングしない場所はしっかりマスキングしてください。
- 使用前に必ず目立たない所でテストをしてください。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- 使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

MADE IN U.S.A.

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.

日本総代理店
**S.M.S.
Japan**

株式会社S.M.S.Japan
〒223-0057
横浜市港北区新羽町695-3
電話:045-717-5225
FAX:045-717-5227
<https://smsjapan.jp/>