



石材用プロテクター

ストーンガーディアン

プロテクター

液体タイプ

浸透性のある石材・
ハードフロア用プロテクター

■液性/pH:N/A (測定不能)
■正味量/3.8L

商品概要

浸透性のある石材・ハードフロア用のプロテクター剤です。(テラコッタ・コンクリートなど)水溶性フッ素ガードなので通気性を残し油性や水性のシミから石材を守ります。施工後プロテクト効果が出るまで72時間かかりますが、歩行は約6時間後から可能です。

準備する道具

塗布時:スプレーヤー・ブラシ・ローラー・モップ等
最終工程:タオル

使用方法

- 1.家具などのプロテクト作業をしない部分にしっかりと養生してください。
- 2.プロテクトする表面にたっぷり均一に塗布してください。
- 3.浸透させるために約15分放置してください
- 4.15分の間にムラが出てくるので平均的にならしてください。
- 5.15分後もう一度塗布してください。
- 6.2度目の塗布の約30分後、本液をしみこませたタオルで余分な部分をならしてください。
- 7.表面を72時間乾燥させてください。歩行は6時間後から可能になります。

希釈率

原液使用

- 使用前に必ず目立たない所で24時間放置してテストをしてください。
- ツールは作業後すぐに水で洗ってください。

使用上の注意

- 子供の手の届くところに置かない。
- ゴーグルやアイグラスなどで目を保護する。
- 目に入った時は直ちに洗い流す。
- 刺激などの異常が現れた時は専門医に相談する。
- 手袋などを使用し皮膚に付かないように注意する。
- 使用後は十分に手を洗う。
- 使用後は必ずしっかりとフタを閉める。
- 開封後1年以内で使用する。
- 直射日光の当たる場所や高温の所には保管しない。

業務用

MADE IN U.S.A.

VOC Compliant

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd.,All Rights Reserved.



日本総代理店

S.M.S.
Japan

株式会社S.M.S.Japan

〒223-0057

横浜市港北区新羽町695-3

電話:045-717-5225

FAX:045-717-5227

<http://www.smsjapan.jp>